



# Jantar

Entry control for home and office



## USB čitalnik



### Reader D-1-USB / D-3-USB

- Namenjen skrbnikom sistemov za kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa – za vpis novih kartic, izdajanje začasnih ali zamenjavo izgubljenih kartic
- Uporaben tudi kot USB čitalnik v aplikacijah drugih ponudnikov
- Reader D-x-USB je priključen na računalnik z USB kablom, ki omogoča tako komunikacijo kot tudi napajanje

### TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije:** 64x10mm
- **Bralna frekvenca:** 125kHz (D-1USB) ali 13,56MHz (D-3-USB)
- **Bralna razdalja:** do 8cm (D-1-USB) ali do 5cm (D-3-USB)
- **IP21 zaščita**
- **Napajanje:** 5V (iz USB vrat računalnika)
- **Največja poraba:** do 130mA
- **Delovna temperatura:** +5 do +40°C

### KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
<b>READER D-1-USB</b>	USB čitalnik v ohišju tipa <b>D</b> , 125kHz
<b>READER D-3-USB</b>	USB čitalnik v ohišju tipa <b>D</b> , 13,56MHz

Priložen USB kabel (1,5m)