

Ares H-2-H

Namenski pristopni kontroler z vgrajenim napajalnikom in komunikacijskim pretvornikom za montažo na DIN letev



Ares H-2-H

- Namenski kontroler Ares H-2-H združuje funkcionalnost naprednega pristopnega kontrolerja, napajalnika in komunikacijskega pretvornika v skupnem ohišju za montažo na DIN letev (širina 9 modulov)
- Za uporabo v apartmajih, hotelih in za avtomatizacijo doma
- Za nadzor vhodov v eno ali dve sobi ali kombinacijo uporabe protokolnega čitalnika za nadzor vstopa in sobnega odločilnika za vklop energije
- Vgrajen napajalnik za napajanje dveh čitalnikov in dveh električnih ali dveh elektromagnetnih ključavnic (največja obremenitev 1,5 A)
- Notranji pomnilnik za do 20 uporabnikov in 1000 dogodkov
- 2x RS-485 in TPC/IP komunikacijski pretvornik
- Vhod za tipko za odklepanje vrat in vhod za status odprtosti vrat za vsak prehod
- Tranzistorski izhod za električno ali elektro magnetno ključavnico za vsak prehod (skupna poraba do 1,6 A)
- 5A rele za vsak prehod, ki se proži skupaj z izhodom za električno ključavnico (za vklop večjih porabnikov)
- LED diode in piskač za signalizacijo stanja
- Polnilnik akumulatorja za zasilno napajanje (akumulator 2Ah – opcija).

Tehnični podatki	
Dimenzije	160 x 96 x 63 mm (širina 9 modulov)
Vgrajen čitalnik	ne
Zunanji čitalnik	da, protokolni, največ 4
Spomin	do 20 uporabnikov in 1.000 dogodkov
Proti sabotažna zaščita	ne
Lastna ura (Real Time Clock)	da, baterijska podpora (kondenzatorska baterija, do 8 ur)
Signalizacija	LED diode - vklop, status in hitrost komunikacije
Zvok	da – piezzo piskač
Zaščita	IP20 - za notranjo montažo
Temperaturno območje	od +5 do +40° C
Dovoljena vlažnost	10 – 80 %, brez kondenzacije
Napajanje	110 - 220 V AC, 50 Hz
Lastna poraba	3 W (brez bremena)
Izhodna napetost	13,8 V DC
Največji izhodni tok za porabnike	1,6 A
Brez napetostni vhod	4 (tipka za odklepanje vrat, nadzor odprtosti vrat) + 2 (požar, alarm)
Tranzistorski izhod	2 (za električno ključavnico)
Največji tok tranz. izhoda	0,5 A
Relejski izhod	2
Največji izhodna napetost/tok	30 V DC / 5 A 250 VAC / 5A
Komunikacija	RS-485, TCP/IP, Jantar protokol
Zasilno napajanje	akumulator 2 Ah (opcija)



Koda za naročanje

ARES H-2-H

Namenski kontroler za nadzor dveh prehodov z vgrajenim 20W napajalnikom in TCP/IP komunikacijskim pretvornikom, za montažo na DIN letev