



Entry control for home and office



Pristopni kontroler s čitalnikom prstnih odtisov Suprema POPULUS F-3-B-SC



Populus F-3-B-SC

- Pristopni kontroler z vgrajenim čitalnikom prstnih odtisov enega vodilnih svetovnih proizvajalcev Suprema in čitalnikom brezkontaktnih kartic
- Za napredne sisteme kontrole pristopa, z zahtevano visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti
- Za stanovanjske in poslovne stavbe, razvojne centre, serverske sobe, lekarne, arhive, dvigala, za vklapljanje / izklapljanje alarmnih sistemov, itd.
- Spomin za do 9.500 vzorcev prstov, 30.000 kartic (razširljiv do 100.000) in 100.000 dogodkov
- Proti sabotažna zaščita
- Stenski nosilec za montažo pod kotom (standardno) ali vzporedno s steno
- Možnost pretvorbe v napredni čitalnik prstnih odtisov s 26-bitnim Wiegand izhodom za uporabo s kontrolerji Populus P ali Regis T

TECHNIČNI PODATKI

- Dimenziije: 73x143x22 mm
- Tip čitalnika prstnih odtisov: kapacitivni (proizvajalec Suprema)
- 4 MB Flash spomin za do 9.500 vzorcev prstnih odtisov
- Dopustna napaka pri branju: 1 : 100.000
- Resolucija senzorja čitalnika prstnih odtisov: 208 x 288 px
- Življenjska doba: > 10 milijon branj
- Bralna frekvenca čitalnika brezkontaktnih kartic: 13,56 MHz
- Bralna razdalja čitalnika brezkontaktnih kartic: do 7 cm
- RTC (Real Time Clock) z baterijsko podporo
- RS485 in TCP/IP komunikacija
- Notranji spomin za 30.000 kartic (razširljiv do 100.000) / 100.000 dogodkov
- IP 21 zaščita – samo za notranjo montažo
- Napajanje: 9 do 14 V DC (Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)
- Vhoda za tipko za izhod in kontrolo odprtosti vrat
- Tranzistorски izhod za električni prijemnik (0,5 A)
- Proti sabotažna zaščita (anti-tamper alarm)
- Delovna temperatura: od -20 do +60° C
- 0,8 W zvočnik
- Poraba: 2 W
- Signalizacija stanja z LED diodo in piskačem

KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
POPULUS F-3-B-SC	Kontroler s kapacitivnim čitalnikom prstnih odtisov Suprema in čitalnikom kartic (13,56MHz), v ohišju tipa F