



# Jantar

Entry control for home and office



## Kontroler z zaslonom na dotik REGIS S-3-B



### Regis S-3-B

- Kontroler s 3" osvetljenim zaslonom na dotik in čitalnikom brezkontaktnih kartic
- Uporaben kot pristopni kontroler, registrator delovnega časa, strojni vmesnik, ...
- Za poslovne stavbe, hotele, lekarne, bolnišnice, razvojne oddelke, serverske sobe, trgovine, fitness in wellness klube, itd.
- Služi lahko tudi kot čitalnik s številčno tipkovnico v zahtevnejših sistemih kontrole pristopa
- Primeren za vgradnjo v pisarniških okoljih
- Spomin za do 30.000 kartic in 100.000 dogodkov
- RS-485 in TCP/IP komunikacija
- Vhod za tipko za odklepanje vrat in nadzor odprtosti vrat, izhod za električni prijemnik
- Vrstne sponke za priklop kablov na hrbtne strani
- Stenski nosilec za montažo pod kotom (standardno) ali vzporedno s steno
- Možnost izbire različnih izgledov tipkovnice (številčna tipkovnica za kontrolo pristopa, tipkovnica za evidenco delovnega časa)
- Proti sabotazna zaščita

### TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije: 73x143x22 mm**
- **Osvetljen 3" rezistivni zaslon na dotik**
- **Resolucija zaslona: 240x400**
- **Bralna frekvenca: 13,56 MHz**
- **Bralna razdalja: do 5 cm**
- **Real Time Clock (RTC) z baterijsko podporo (do 10 ur)**
- **RS-485 in TCP/IP komunikacija**
- **Spomin za 30.000 kartic (razširljiv do 100.00) in 100.000 dogodkov**
- **Napajanje: 9 do 14V DC (napajalnik Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)**
- **Vhoda za tipko za izhod in kontrolo odprtosti vrat**
- **Tranzistorski izhod za električni prijemnik (0,5 A)**
- **Proti sabotazna zaščita (anti-tamper alarm)**
- **IP21 zaščita – samo za notranjo montažo**
- **Delovna temperatura: od -20 to +50° C**
- **Zvočnik 0,8 W**
- **Poraba: 3 W (v ECO načinu: 2 W)**
- **Signalizacija stanja z LED diodo in piskačem**

### KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
REGIS S-3-B	Kontroler z zaslonom na dotik in čitalnikom kartic (13,56MHz), v ohišju tipa S