



Jantar

Entry control for home and office



Namenski pristopni kontroler za nadzor vstopa v apartmaje ali hotelske sobe (13,56 MHz)



Rex O-3-H



Rex K-3-H



- Namenski pristopni kontroler z osvetljeno kapacitivno tipkovnico in vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic in obeskov
- Za nadzor vstopov v apartmaje ali hotelske sobe
- Posebej prilagojeni za uporabo z namensko programsko opremo Codeks Apartment Kit ali Codeks V10 s programskim razširitvenim modulom Codeks Hotel
- Ohišje tipa K-A ali O-A za nadometno vgradnjo
- Bralna frekvenca čitalnika 13,56MHz
- RS-485, TCP/IP in Bluetooth komunikacija
- Notranji spomin za 20 kartic, obeskov ali številčnih kod in 1000 dogodkov
- Signalizacija stanja odprtosti vrat s spreminjanjem barve logotipa roke (utripajoča rdeče/zelena – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) ali osvetlitve tipkovnice (jantar rumena – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) in piskačem

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije:** 90 x 90 x 17 mm (O,K), 90 x 90 x 21 mm (X)
- **Bralna frekvenca:** 13,56 MHz
- **Bralna razdalja:** do 5 cm
- **Spomin za do 20 kartic, obeskov ali kod in 1000 dogodkov**
- **IP45 zaščita**
- **Zunanje napajanje:** 9 do 14V DC (Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider H20, Spider H20-B)
- **Vhoda za tipko za izhod in stikalo za kontrolo odprtosti vrat**
- **Tranzistorski izhod za električno ključavnico (0,5 A)**
- **Vgrajen merilnik pospeška (proti sabotazna zaščita)**
- **Temperaturno območje delovanja:** od -20° C do +40° C
- **Največja poraba toka: 0,2 A**
- **Signalizacija stanja s spreminjanjem barve logotipa roke ali osvetlitve tipkovnice in piskačem**

KODE ZA NAROČANJE

| Koda | Izdelek |
|---------------------------|--|
| REX O-3-H-4BNx | Namenski hotelski kontroler za ena vrata, ohišje tipa O-A, 13,56 MHz, RS-485, Bluetooth in TCP/IP komunikacija |
| REX K-3-H-4BNx | Namenski hotelski kontroler s kapacitivno tipkovnico, za ena vrata, ohišje tipa K-A, 13,56 MHz, RS-485, Bluetooth in TCP/IP komunikacija |